

投标分项报价表

项目名称：常州市新北区泰山实验学校新建项目教学、办公家具采购及安装

单位：元

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
1	班台	凡丰	1、规格：1800*800*750mm，副柜1600*500*650mm。	1、规格：1800*800*750mm，副柜1600*500*650mm。 2、用材：采用E0级实木多层板。 3、饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS封边条，所有外露露面用2mm厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：办公台面厚度打框压片到50mm，其它为16mm。副柜规格1600*500*650mm，副柜前侧为机箱，中间为空格设计、内装层板，后侧为一个抽屉和一扇木门并安装锁具。 6、五金件：连接螺纹栓、集成阻尼铰链、消音伸缩轨道、锁具，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。台面带金属翻盖线盒。 7、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	张	5	2100	10500
2	办公桌	凡丰	1、规格：1600*800*750mm，副柜1600*450*650mm。	1、规格：1600*800*750mm，副柜1600*450*650mm。 2、用材：采用E0级实木多层板。 3、饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS封边条，所有外露露面用2mm厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。	江苏常州	张	21	2100	44100

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				5、结构：台面厚度打框压片到50mm，其它为16mm。长柜规格1600*500*650mm，副柜前侧为机箱，中间为空格设计、内装层板，后侧为一个抽屉和一扇木门并安装锁具。 6、五金件：连接螺纹栓、集成阻尼铰链、消音伸缩轨道、锁具，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。台面带金属翻盖线盒。 7、颜色根据甲方确认的制作。					
3	单人办公桌	凡丰	1、规格： 1400*1400*1200mm，高柜1100*300*1100mm。	1、规格：1400*1400*1200mm，高柜1100*300*1100mm。 2、用材：采用E0级实木多层板。 3、饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS封边条，所有外露露面用2mm厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面厚度加工到25mm，其它为16mm。面板宽度600mm，柜体上均分2个空格，前空格内放一块层板，底部前机箱中上一边空格一边两抽下木对开门并安装锁具。 6、五金件：连接螺纹栓、集成阻尼铰链、消音伸缩轨道、锁具，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 7、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	张	109	2000	218000

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
4	普通办公桌 1	凡丰	1、规格：1400*700*750mm。	1、规格：1400*700*750mm。 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露 面用 2mm 厚同色封边条经全 自动封边机封边。热熔后与 板面形成一体，无明显封边 条痕迹，有效防水。 5、结构：台面和外侧立板厚 度 25mm，其它为 16mm。面 板宽度 700mm，一侧为三抽 固定柜并安装锁具，另一侧 为一木门固定柜。 6、五金件：连接螺纹栓、集 成阻尼铰链、消音伸缩轨道、 锁具，表面光滑平顺，无毛 刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 7、颜色根据甲方确认的制 作。	江苏常州	张	2	2100	4200
5	普通办公桌 2	凡丰	1、规格：1600*600*750mm。	1、规格：1600*600*750mm。 2、用材：采用 E0 级实木多层 板。 3、饰面：耐污染耐腐蚀三聚 氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有 外露 面用 2mm 厚同色封边条经 全自动封边机封边。热熔后 与板面形成一体，无明显封 边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面和外侧立板厚 度 25mm，其它为 16mm。面 板宽度 600mm，一侧为三抽 固定柜并安装锁具，另一侧 为木脚板。 6、五金件：连接螺纹栓、集 成阻尼铰链、消音伸缩轨道、 锁具，表面光滑平顺，无毛 刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 7、颜色根据甲方确认的制 作。	江苏常州	张	1	2100	2100

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
6	传达桌	凡丰	1、规格：1400*600*750mm。	1、规格：1400*600*750mm。 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面和外侧立板厚度 25mm，其它为 16mm。面板宽度 600mm，一侧为三抽固定柜并安装锁具，另一侧为木脚板。 6、五金件：优质连接螺纹栓、集成阻尼铰链、消音伸缩轨道、锁具，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 7、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	张	8	2100	16800
7	会议桌 1	凡丰	1、规格：2400*1200*750mm。	1、规格：2400*1200*750mm。 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面厚度 25mm，采用 2.0mm 电镀锌铁组合焊接成型，底部配 ABS 防滑调节脚；横梁：采用 30*60*1.5mm 方管制作；桌腿使用 1.5mm 异型管，表面经脱脂、磷化、水洗、烘干工艺处理，静电粉末喷涂。 6、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	张	1	1500	1500

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
8	会议桌2	凡丰	1、规格：2000*1000*750mm。	1、规格：2000*1000*750mm。 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面厚度 25mm，采用 2.0mm 电镀扁铁组合焊接成型，底部配 ABS 防滑调节脚；横梁：采用 30*60*1.5mm 方管制作；桌腿使用 1.5mm 异型管；表面经脱脂、磷化、水洗、烘干工艺处理，静电粉末喷涂。 6、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	张	3	1300	3900
9	讨论桌1	凡丰	1、规格：2000*1000*750mm。	1、规格：2000*1000*750mm。 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面厚度 25mm，采用 50*50，壁厚 2.5mm 方管钢脚制作，采用满焊焊接，表面经脱脂、磷化、水洗、烘干工艺处理，静电粉末喷涂。 6、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	张	5	1600	8000

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
10	操作桌1	凡丰	1、规格：1800*900*750mm。	1、规格：1800*900*750mm。 2、用材：采用E0级实木多层板。 3、饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS封边条，所有外露露面用2mm厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面厚度25mm，采用50*50，壁厚1.5mm方管钢脚制作，采用满焊焊接，表面经脱脂、磷化、水洗、烘干工艺处理，静电粉末喷涂。 6、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	张	1	1200	1200
11	讨论桌2	凡丰	1、规格：1800*900*750mm。	1、规格：1800*900*750mm。 2、用材：采用E0级实木多层板。 3、饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS封边条，所有外露露面用2mm厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面厚度25mm，采用50*50，壁厚1.5mmT形钢脚制作，采用满焊焊接，表面经脱脂、磷化、水洗、烘干工艺处理，静电粉末喷涂。 6、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	张	2	1200	2400
12	班椅	优茂	1、规格：840*740*1130。	1、规格：840*740*1130。 2、头框：全新尼龙加纤塑胶框架，可3D角度升降调节，衣架可悬挂衣服。 3、椅背：全新尼龙加纤塑胶框架，腰背分离设计，椅背支架为精抛光铝合金材质，椅背可	广东中山	张	5	500	2500

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				升降，腰枕可通过旋转前后调节。 4、面料：背座用特网制作。扶手：6DPU 扶手，可高低升降，角度旋转及前后调节，扶手与背联动倾仰。 5、座垫：全新尼龙加纤塑胶框架，线控操作功能。 6、底盘：四档线控锁定底盘，带座深活动。 7、脚踏：全网抽拉式脚踏。8、气杆：四级防爆气压棒。 9、脚架：350mm 铝合金方脚。 10、脚轮：60mmPU 静音脚轮。 11、颜色根据甲方确认的制作。					
13	班前椅	优茂	1、规格：650*585*1020。	1、规格：650*585*1020。 2、椅背：双节背框架采用全新材料加玻纤，腰靠可上下调节。 3、面料：背采用网布制作，座采用耐磨弹力布。 4、扶手：采用 PP 加玻纤固定扶手。 5、座垫：新切割棉，海绵密度大于等于 36kg/m³。 6、架子：采用 28 圆管，管壁厚度 2.0mm 加套管，架子带尾板。 7、颜色根据甲方确认的制作。	广东中山	张	23	400	9200
14	办公椅	优茂	/	1、靠背及座垫：采用透气网布，可分解异味芳香胺染料、甲醛含量未检出；色牢度（耐酸、耐汗渍、耐水、耐干摩擦）4-5 级。重金属含量（总铅、总镉）未检出。 2、海绵：采用高密度定型海绵，回弹率 45%，拉伸强度 108kPa，撕裂强度 2.8N/cm。 3、尼龙加玻纤背架，尼龙固定扶手连接椅背和椅座。	广东中山	张	171	500	85500

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				4、椅架：弓型架采用 2.0mm 厚铁管黑色喷涂而成，通过抗氧化功能测试。					
15	会议椅 1	优茂	1、规格 430mm×440mm，与椅架连接受力点厚度：18mm。	1、规格 430mm×440mm，与椅架连接受力点厚度：18mm。 2、椅背：规格 360mm×460mm，采用全新加强仿尼龙 PP+纤维，环保可回收使用无污染，结构受力稳定。 3、扶手：双层闭合状扶手，可向上翻转 75°，长度为 248mm。 4、底部结构/架子：规格 540mm×550mm×595mm。 5、架子规格：采用 19*32mm 腰鼓管，壁厚≥1.5mm。经模具冲压焊接成型，并经打磨、抛光、除锈、磷化、静电喷粉、高温焯炉等工序处理。表面光亮平整、无颗粒渣点、颜色均匀。 6、架子结构：前后架，座背，均通过 T 型合金件链接。合金铸件中心点厚度（实心部分）：2mm。合金铸件带弹簧逍遥机构厚度。 7、架子横梁：19mm 直径，壁厚 1.5mm。连接 60MM 静音 PU 边滑轮。 8、颜色根据甲方确认的制作。	广东中山	张	10	300	3000
16	椅子 1	优茂	/	1、靠背及座垫：采用透气网布，可分解致癌芳香胺染料、甲醛含量未检出；高密度（耐酸、耐汗渍、耐水、耐摩擦）4-5 年。重金属含量（总铅、总镉）未检出。 2、海绵：采用高密度定型海绵，回弹率 45%，拉伸强度 108kPa，撕裂强度 2.8N/cm。 3、尼龙加玻纤背架，尼龙固定扶手连接椅背和椅座。	广东中山	张	12	300	3600

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				4、椅架：底架采用 2.0mm 厚铁管黑色喷涂而成，通过抗氧化功能测试。					
17	定制柜	凡丰	1、规格：3000*400*2800mm。	1、规格：3000*400*2800mm。 2、用材：采用 E0 级颗粒板。 3、饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：柜体板材厚度 16mm，背板厚度 16mm 上下结构，上段为 2 扇木门内置不锈钢挂衣杆、挂衣杆铝合金 40*20 椭圆管，4 扇玻璃门内置 3 层隔板，玻璃为 5mm 钢化玻璃，下段为 6 扇木门内置一层隔板。 6、门铰链：采用不锈钢液压缓冲铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。 7、拉手：采用铝合金拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 8、脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。 9、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	个	2	5000	10000
18	文件柜	凡丰	1、规格：800*400*2000mm。	1、规格：800*400*2000mm。 2、用材：采用 E0 级颗粒板。 2、饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 3、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。	江苏常州	个	12	1200	14400

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				4、结构：柜体板材厚度 16mm，背板厚度 16mm 上下结构，上段为 1 扇木门内置不锈钢挂衣杆，挂衣杆铝合金 40*20 椭圆管，4 扇玻璃门内置 2 层隔板，玻璃为 5mm 钢化玻璃，下段为 6 扇木门，木门内置一层隔板。 5、门铰链：采用不锈钢液压缓冲铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。 6、拉手：采用铝合金拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 7、脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。 8、颜色根据甲方确认的制作。					
19	高文件柜 1	凡丰	1、规格：800*400*2000mm。	1、规格：800*400*2000mm。 2、用材：采用 E0 级颗粒板。 3、饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面向 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：柜体板材厚度 16mm，背板厚度 16mm 上下结构，上段为 2 扇木门内置 2 层隔板，下段为 2 扇玻璃门内置一层隔板。 6、门铰链：采用不锈钢液压缓冲铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。 7、拉手：采用铝合金拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。	江苏常州	个	5	1200	6000

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				8、脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。 9、颜色根据甲方确认的制作。					
20	高柜	优茂	1、规格： 900*400*1850mm。	1、规格：900*400*1850mm。 2、薄边框工艺设计，钢制内嵌拉手，锁具，对开门内置 4 个层板，层板可上下调节，层板承重大于等于 60KG 。 3、钢板：柜体采用厚度为 0.8mm 冷轧钢板，主支撑结构件采用冷轧钢板，表面经去油除锈、酸洗磷化处理。表层采用粉末喷涂、涂饰层表面硬度高，不变色。 4、五金配件：采用冷轧钢缓冲铰链。 5、每个柜门都配钢制内嵌拉手。 6、颜色根据甲方确认的制作。	广东中山	个	3	1300	3900
21	档案柜	优茂	1、规格： 900*400*1850mm。	1、规格：900*400*1850mm。 2、薄边框工艺设计，钢制内嵌拉手，锁具，上节二个层板，下节一个层板可上下调节。层板承重大于等于 60KG 。 3、钢板：柜体采用厚度为 0.8mm 一级冷轧钢板，主支撑结构件采用冷轧钢板，表面经去油除锈、酸洗磷化处理。表层采用粉末喷涂、涂饰层表面硬度高，不变色。 4、柜门加标贴槽，每个柜门都配钢制内嵌拉手。 5、五金配件：采用冷轧钢缓冲铰链。 6、颜色根据甲方确认的制作。	广东中山	个	60	900	54000

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
22	快递柜	优茂	1、规格：900*400*1850mm。	1、规格：900*400*1850mm。 2、钢板：采用厚度为 0.8mm 冷轧钢板，主支撑结构件采用冷轧钢板，表面经去油除锈、酸洗磷化处理。表层采用粉末喷涂、涂饰层表面硬度高，不变色。 3、内置 3 层隔板，隔板可调节高度。 4、颜色根据甲方确认的制作。	广东中山	个	4	900	3600
23	更衣柜	优茂	1、规格：900*500*1850mm。	1、规格：900*500*1850mm。 2、薄边框工艺设计，钢制内嵌拉手，锁具。 3、钢板：采用厚度为 0.8mm 冷轧钢板，主支撑结构件采用冷轧钢板，表面经去油除锈、酸洗磷化处理。表层采用粉末喷涂、涂饰层表面硬度高，不变色。 4、五金配件：采用冷轧钢缓冲铰链。 5、每个柜门都配钢制内嵌拉手。 6、颜色根据甲方确认的制作。	广东中山	个	12	900	10800
24	高文件柜 2	凡丰	1、规格：800*400*2000mm。	1、规格：800*400*2000mm。 2、用材：采用 E0 级颗粒板。 3、饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边，热熔后与板面形成一体，无显封边条痕迹且有效防水。 5、结构：柜体板材厚度 16mm，背板厚度 16mm 上下结构，上段 2 扇玻璃门内置 2 层隔板，玻璃为 5mm 钢化玻璃，下段为 2 扇木门内置一层隔板。	江苏常州	个	7	1200	8400

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				6、门铰链：采用不锈钢液压缓冲铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。 7、拉手：采用铝合金拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 8、脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。 9、颜色根据甲方确认的制作。					
25	资料柜	凡丰	1、规格：800*400*2000mm。	1、规格：800*400*2000mm。 2、用材：采用 E0 级颗粒板。 3、饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：柜体板材厚度 16mm，背板厚度 16mm 上下结构，上段 2 扇玻璃门内置 2 层隔板，玻璃为 5mm 钢化玻璃，下段为 2 扇木门内置一层隔板。 6、门铰链：采用不锈钢液压缓冲铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。 7、拉手：采用铝合金拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 8、脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。 9、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	个	20	1200	24000

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
26	储物柜	凡丰	1、规格：800*400*1960mm。	1、规格：800*400*1960mm。 2、用材：采用 E0 级颗粒板。 3、饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：柜体板材厚度 16mm，背板厚度 16mm 上下结构，上下 2 段均分四个木门并安装锁具。 6、门铰链：采用不锈钢液压缓冲铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。 7、拉手：采用铝合金拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 8、脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。 9、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	个	10	1200	12000
27	衣帽柜	凡丰	1、规格：1200*500*1900mm。	1、规格：1200*500*1900mm。 2、用材：采用 E0 级颗粒板。 3、饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：柜体板材厚度 16mm，背板厚度 16mm，分做上下 2 节，都为木开门，木门上下各配一根挂衣杆和一块活动层板并安装锁具。 6、门铰链：采用不锈钢液压缓冲铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。	江苏常州	个	8	1720	13760

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				7、拉手：采用铝合金拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 8、脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。 9、颜色根据甲方确认的制作。					
28	厨房文件柜	凡丰	1、规格：800*400*2000mm。	1、规格：800*400*2000mm。 2、用材：采用 E0 级颗粒板。 3、饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露 面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：柜体板材厚度 16mm，背板厚度 16mm 上下结构，上段为 2 扇木门内放 2 块层板，下段为 2 扇木门内放一块层板，并安装锁具。 6、门铰链：采用不锈钢液压缓冲铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。 7、拉手：采用铝合金拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 8、脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。 9、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	个	2	1200	2400



序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
29	茶水柜 1	凡丰	1、规格： 800*400*800mm。	1、规格：800*400*800mm。 2、用材：采用 E0 级颗粒板。 3、饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面厚度 25mm，其余 16mm，上两个抽屉下两个木门，木门内置 1 块层板。 6、门铰链：采用不锈钢液压缓冲铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。 7、拉手：采用铝合金拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 8、脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。 9、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	个	22	800	17600
30	矮文件柜	凡丰	1、规格： 800*400*850mm。	1、规格：800*400*850mm。 2、用材：采用 E0 级颗粒板。 3、饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面厚度 25mm，其余 16mm，两层木门，木门内置 2 块层板并安装锁具。 6、门铰链：采用不锈钢液压缓冲铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。 7、拉手：采用铝合金拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。	江苏常州	个	80	450	36000

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				8、脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。 9、颜色根据甲方确认的制作。					
31	主席桌	凡丰	1、规格：1600*600*750mm。	1、规格：1600*600*750mm。 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面和左右两侧立板厚度都为 25mm，其余 16mm，桌面下前方配挡板，挡板 725mm，桌下两个空格置物格，侧板下装 PU 静音刹车轮可以方便移动。 6、五金件：连接螺纹栓表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 7、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	张	6	1000	6000
32	条桌 1	凡丰	1、规格：1200*500*750mm。	1、规格：1200*500*750mm。 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。	江苏常州	张	26	450	11700

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				5、结构：台面厚度 25mm，其余 16mm，桌面下前方配有挡板，挡板厚度 16mm，台面与挡板可联动翻转。 6、钢制桌脚，壁厚 2.0mm，配黑色 PU 材质刹车静音轮，移动杂音小，耐磨性大。 7、颜色根据甲方确认的制作。					
33	会议桌 3	凡丰	1、规格：9600*2400*750mm。	1、规格：9600*2400*750mm。 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面厚度打框压片至 50mm，桌脚和拉板采用双层 16 板制作，台面中间拼色设计并配多媒体线盒。 6、五金件：优质连接螺纹栓。 7、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	张	1	8000	8000
34	会议椅 2	优茂	1、规格：580*740*970。	1、规格：580*740*970。 2、面料：西皮饰面。 3、椅背：18mm 厚内外弯板+切割绵。 4、椅座：18mm 厚内外弯板+切割绵。 5、扶手：配扣皮扶手面。 6、椅脚：1.8mm 扁管电镀弓形架。 7、颜色根据甲方确认的制作。	广东中山	张	78	300	23400

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
35	条桌2	凡丰	1、规格：1400*450*750mm。	1、规格：1400*450*750mm。 2、用材：采用E0级实木多层板。 3、饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS封边条，所有外露露面用2mm厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面和左右两侧立板厚度都为25mm，其余16mm，桌面下前方配挡板，挡板宽400mm，桌下两个空格。 6、五金件：五金件：连接螺栓表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 7、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	张	12	950	11400
36	茶水柜2	凡丰	1、规格：800*400*800mm。	1、规格：800*400*800mm。 2、用材：采用E0级颗粒。 3、饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS封边条，所有外露露面用2mm厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面厚度25mm，其余16mm，上均分两个敞开置物格下两个木门，木门内置1块层板。 6、五金件：连接螺栓表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 7、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	张	1	850	850
37	会议桌4	凡丰	1、规格：5000*1800*750mm。	1、规格：5000*1800*750mm。 2、用材：采用E0级实木多层板。 3、饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。	江苏常州	张	1	4500	4500

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
			750mm。	4、封边：ABS 封边条，所有外露 面用 2mm 厚同色封边条经全 自动封边机封边。热熔后与 板面形成一体，无明显封边条 痕迹，有效防水。 5、结构：台面厚度打框压片至 50mm，桌脚和拉板采用双层 16 板制作，台面中间拼色设计并 配多媒体线盒。 6、五金件：连接螺纹栓表面光 滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐 酸，耐碱。 7、颜色根据甲方确认的制作。					
38	条桌 3	凡丰	1、规格： 1400* 450*7 50mm 。	1、规格：1400*450*750mm。 2、用材：采用 E0 级实木多层 板。 3、饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢 胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外 露面用 2mm 厚同色封边条经 全自动封边机封边。热熔后与 板面形成一体，无明显封边条 痕迹，有效防水。 5、结构：台面和左右两侧立板 厚度都为 25mm，其余 16mm， 桌面下前方配挡板，挡板宽 400mm，桌下两个空格。 6、五金件：连接螺纹栓表面光 滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐 酸，耐碱。 7、颜色根据甲方确认的制 作。	江苏 常州	张	6	950	5700
39	三人沙发 1	优茂	1、规格： 1980* 810*7 35mm 。	1、规格：1980*810*735mm。 2、饰面：采用西皮软包。 3、海绵：采用高密度海绵，回 弹率 45%，拉伸强度 108kPa， 撕裂强度 2.8N/cm，。 4、内 框架：内部为硬木结构框架， 25#锰蛇簧垫底，多层强力拉 筋。	广东 中山	张	7	1500	10500

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				5、金属沙发脚。 6、颜色根据甲方确认的制作。					
40	三人沙发2	优茂	1、规格：2100*820*770cm。	1、规格：2100*820*770cm。 2、饰面：采用西皮软包。 3、海绵：采用高密度海绵，回弹率45%，拉伸强度108kPa，撕裂强度2.8N/cm。 4、内框架：内部为硬木结构框架，25#锰蛇簧垫底，多层强力拉筋。 5、金属沙发脚。 6、颜色根据甲方确认的制作。	广东中山	张	1	1500	1500
41	三人沙发3	优茂	1、规格：1940*810*780mm。	1、规格：1940*810*780mm。 2、饰面：采用西皮软包。 3、海绵：采用高密度海绵，回弹率45%，拉伸强度108kPa，撕裂强度2.8N/cm。 4、内框架：内部为硬木结构框架，25#锰蛇簧垫底，多层强力拉筋。 5、金属沙发脚。 6、颜色根据甲方确认的制作。	广东中山	张	2	1500	3000
42	单人沙发1	优茂	1、规格：850*810*780mm。	1、规格：850*810*780mm。 2、饰面：采用西皮软包。 3、海绵：采用高密度海绵，回弹率45%，拉伸强度108kPa，撕裂强度2.8N/cm。 4、内框架：内部为硬木结构框架，25#锰蛇簧垫底，多层强力拉筋。 5、金属沙发脚。 6、颜色根据甲方确认的制作。	广东中山	张	4	1500	6000
43	单人沙发2	优茂	1、规格：920*810*735mm。	1、规格：920*810*735mm。 2、饰面：采用西皮软包。 3、海绵：采用高密度海绵，回弹率45%，拉伸强度108kPa，撕裂强度2.8N/cm，圆润厚实，弹性好。 4、内框架：内部为硬	广东中山	张	10	1500	15000

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				木结构框架，25#锰蛇簧垫底，多层强力拉筋。 5、金属沙发脚。 6、颜色根据甲方确认的制作。					
44	长茶几	凡丰	1、规格：1200*600*450mm。	1、规格：1200*600*450mm。 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面向 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面厚度 25mm，其他 16mm，分 3 个空格，左右空格各放一块层板。 6、五金件：连接螺纹栓表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 7、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	张	5	600	3000
45	方茶几	凡丰	1、规格：600*600*450mm。	1、规格：600*600*450mm。 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 2、饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 3、封边：ABS 封边条，所有外露面向 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 4、结构：台面厚度 25mm，其他 16mm，分 3 个空格，左右空格各放一块层板。 5、五金件：优质连接螺纹栓、集成阻尼铰链。 6、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	张	3	600	1800

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
46	药品柜	优茂	/	1、产品结构：铝木结构。 2、参数：铝合金框架规格：前侧腿 25×35×1.2 mm,后侧腿 35×35×1.2 mm。基材采用 16mm 厚 E0 级三聚氰胺板， 其它部位采用 1.5mm 厚塑制封边条机械封边。上部板式对开门，内嵌 4mm 厚玻璃，柜身内设三层玻璃阶梯药架。下部为板式对开门，内设 18mm 隔板一层。前端镶装铝合金模具成型 U 隔板槽，可插分色条，可将存放的物品按分类标识。采用不锈钢铰链、锁具。所用螺钉及铰链全部采用 304 不锈钢。所有板材加工截面必须封边，确保达到环保标准。 3、颜色根据甲方确认的制作。	广东中山	个	1	1600	1600
47	三人位排椅	优茂	/	1、座板采用 1.0mm 冷板经一次成型，表面经喷沙除锈，然后静电喷涂处理，整体承载力大于等于 150kg，高度为 830mm,深度为 600mm,宽度为 1750mm。 2、扶手采用 1.0mm，经一次成型然后焊接面成，静止承载力达 120kg,表面处理采用电镀。 3、脚采用 1.0mm 冷轧钢板，经一次成型然后焊接面成，形状结构按有关力学原理设计，一对脚能承受静止力 1000kg,而没有明显变形，表面处理采用静电电镀。 4、采用 40*80*1.3mm 冷轧钢板，经精密冷拔成型，表面经喷沙除锈，然后经典喷涂处理，正常使用不易腐蚀生锈。 5、座板边条表面采用 1.5MM	广东中山	张	1	1200	1200

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				鞍钢经精密冷拔成型，表面处理采用电镀。6、颜色根据甲方确认的制作。					
48	观察床	优茂	1、规格：1900×800×650mm。	1、规格：1900×800×650mm。2、整体框架采用钢制管材+铝合金护栏。3、床面采用皮面+高密度回弹海绵床垫。4、钢架：采用 50*50 方管钢脚，壁厚 1.5mm，采用满焊焊接，表面经脱脂、磷化、水洗、烘干工艺处理，静电粉末喷涂。5、颜色根据甲方确认的制作。	广东中山	张	1	1100	1100
49	担架	优茂	1. 规格：2000*540*180。	1. 规格：2000*540*180。 2. 整体不锈钢框架，强韧支撑布料，承重不小于 360 斤。 3、颜色根据甲方确认的制作。	广东中山	个	1	1000	1000
50	学生餐桌	优茂	1200*700*750mm	桌钢架：1. 材质及形状：采用钢材拆装结构设计。圆管及异型管采组合焊接而各部位皆为满焊。2. 主要管材尺寸：桌腿管为直径 45mmx1.5 圆管用椭圆管 30x60x1.2mm 与方管 25x50x1.2mm 焊接，共 2 件，用 30x60x1.2mm 椭圆管 1 支嵌入桌腿用 M8x25 螺丝锁固，和 25x50x1.2 方管 2 支组装连接件采用 ABS 合金料件组合。外套直径 60x1.5mm 圆管和直径 53.2x1.5 圆管，用椭圆管 25x50x1.2mm 相接焊接，分左右共 4 件。3. 工艺：材质为钢材，管材无焊缝，管材表面无毛刺、结疤、错位、压痕或划痕。其余链接有使用到螺栓、螺帽的地方均考虑边角圆滑问题，或在板材上使用沉头设计，或使用其它保护配件等，防止刮伤。ABS 凳面：1. 材质：采用全新塑料 PS 或 ABS 一次	广东中山	套	382	1199	458018

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				注塑成型。凳面现凹型上面有皮纹。2. 尺寸：直径 300×30mm。					
51	大餐桌	优茂	1. 规格： φ 2000*750mm。	1. 规格：φ 2000*750mm。 2、台面：采用 25mm 橡胶木框架+实木夹板贴木皮。 3、转盘：橡胶木框架+实木夹板贴木皮。 4、底桶：E0 级实木多层板+橡胶木实木脚。 5、油漆：环保聚脂油漆，五底三面，透明度高，附着力强，色泽美观，不变色，光滑耐磨，手感好。 6、桌架：特种落地钢架，电子遥控，速度可 8 节调节。 7、含电动转盘，直径 1.4m。 8、颜色根据甲方确认的制作。	广东中山	张	1	9500	9500
52	餐椅	优茂	/	1、材质：主体框架选用胡桃木实木制作，采用出榫开槽实结构，粘合全部 AB 铁胶，表面经多次打磨环保油漆覆盖。 2、皮面：采用耐磨超纤皮，皮革表面覆盖聚氨酯 PU 面层而成，皮革透气、耐折的优点。 3、海绵：高密度回弹海绵（密度为 40-50kg/m3）20mm 厚度。 4、颜色根据甲方确认的制作。	广东中山	张	26	1000	26000
53	折叠餐桌	凡丰	1. 规格： φ 1600*750mm。	1. 规格：φ 1600*750mm。 2、台面：采用 E0 级实木多层板。 3、底座：采用 50*50 方管钢脚，下带刹工业万向轮，钢管壁厚 2.5mm，采用满焊焊接，表面经脱脂、磷化、水洗、烘干工艺处理，静电粉末喷涂。 4、含手动转盘，转盘为实木多层板。	江苏常州	张	1	1800	1800

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				5、台面和转盘都为 25mm 厚，50*50 方管钢架，钢架下配刹车万向轮，钢架可以折叠收纳。 6、颜色根据甲方确认的制作。					
54	钢制器材架	优茂	1、规格：1000×500×2000mm。	1、规格：1000×500×2000mm。 2、结构：全钢框架。 3、全金属结构 5 层，立柱 1.5mm、层板 0.8mm 的冷轧钢板，表面喷塑处理，层数间距自由调整，承重大于等于 100kg。 4、颜色根据甲方确认的制作。	广东中山	个	46	700	32200
55	长条矮木凳	优茂	1、规格：1500*300*400mm。	1、规格：1500*300*400mm。 2、材质：采用松木，自然纹理，全实木框架，凳面 50mm，实木凳腿，全实木框架，凳面边角圆弧设计。 3、油漆：环保聚脂油漆，五底三面。 4、颜色根据甲方确认的制作。	广东中山	张	20	900	18000
56	条桌 4	凡丰	1、规格：1400*500*750mm。	1、规格：1400*500*750mm。 2、基材：采用 E0 级实木多层板。 3、底脚和立柱：下脚采用铝合金开模脚，立柱采用 40*58*1.5mm 异型管。 4、横梁：采用 1.2mm 钣金+铝合金接头组合成型，上带 2.0mm 组装托臂。 5、脚轮：底部配备优质刹车轮，360°可旋转(可锁调节脚)。 6、结构：台面厚度 25mm，其余 18mm，桌面下方配有挡板，挡板厚度 16mm，台面与挡板可联动翻转。 7、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	张	5	550	2750

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
57	礼堂椅	优茂	475*460*1030mm	1、面料：采用绒麻面料。座背海绵：采用高密度冷发泡PU定型海棉。座框架：采用厚度1.5mm冷轧钢板经模具冲压加工成型。 2、座外板：采用9mm高密度硬木多层板经模具压注成型，外板具有吸音孔。扶手框：扶手框采用A级热轧板T2.0mm经模具冲压焊接成型。 3、脚架：采用铝合金经模具压注，脚架高度：250mm(±5mm)、脚掌宽80mm、脚掌长400mm(±5mm)。地胶螺丝前后孔距离340mm(±5mm)；固定方式：通过膨胀螺栓与地面链接。 4、写字板：圆柱体加强钢压铸支撑架。写字板面采用环保E0级三聚氰胺饰面板，四周截面采用PP塑料一次性注塑封边成型，无接缝，一次性注塑封边笔槽和一次性注塑封边水杯槽。书写板规格：260*257*15mm(±5mm)。 5、回复机构：座内采用扭簧与阻尼器(慢回位)专用阻力器。 6、扶手盖：采用橡木实木。 7、颜色根据甲方确认的制作，包含头枕套、编号标牌。	广东中山	位	818	505	413090
58	演讲台	凡丰	1、规格：715*495*1100mm，上台面为700*500mm，底台面为570*500mm	1、规格：715*495*1100mm，上台面为700*500mm，底台面为570*500mm 2、基材：采用防火双饰面E0级实木多层板，符合国家标准。不易变形或开裂，强度大，平整度好。工艺要求：采用国标一级冷轧钢(白管)，焊接吻合无裂缝；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部	江苏常州	张	1	2142	2142

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
			底台面为570*500mm。	分打磨，焊点无毛刺、无脱焊，且经打磨、平磨、平整处理。表面处理:产品表面经除油、去锈、酸洗、磷化等九道工序处理，采用静电喷粉工艺(环保静电,阿克苏粉末，粉末通过国际重金属含里标准。 3、台面 25 厚，台面下带储物抽屉盒，可气动升降调节高低高度。铝合金加优质钢制桌架，压铸一体成型，壁厚 2.0mm，配黑色 PU 材质刹车静音轮，移动杂音小，耐磨性大。 4、颜色根据甲方确认的制作。					
59	单人实木课桌凳	优茂	1、桌子规格:长 600mm*宽 400mm*高 680-800mm，（高度可手摇调节），背板厚度为 10mm，其余板件厚度为 18mm，桌面尺寸 600*400*18mm，连接方式榫卯结合。 2、材质:采用 AA 级橡胶木指接板。 3、油漆:采用环保水性面漆与水性底漆，油漆采用三底两面工艺。 4、胶水:采用环保水基胶黏剂（拼板胶）。 5、脚垫:采用直径 25mm、厚度 7mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与桌脚固定。 6、凳子规格:长 340mm*宽 240mm*高 450mm。 7、凳面采用 16mm 橡胶木指接板，凳腿及拉梯采用柞木实木材质。以上均为烘干全实木，榫卯连接。 8、胶水:采用环保水基胶黏剂（拼板胶）。	广东中山	套	96	160	15360	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
			寸 600*400*18mm	9、油漆:采用环保水性面漆与水性底漆，油漆三底两面工艺。 10、脚垫:采用直径 25mm、厚度 7mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与凳子脚固定。					
60	凳子 2	优茂	1、规格: 385*385*480mm。	1、规格: 385*385*480mm。 2、采用聚丙烯工程 PP 塑料一级新料一体注塑成型，坚固耐用。 3、颜色根据甲方确认的制作。	广东中山	把	200	120	24000
61	化妆台	凡丰	1. 规格: 1000*400*H1600mm, 根据实际现场定制。	1. 规格: 1000*400*H1600mm, 根据实际现场定制。 2、用材: 采用 E0 级实木多层板。 3、饰面: 耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边: ABS 封边条, 所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体, 无明显封边条痕迹, 有效防水。 5、结构: 台面厚度 25mm, 其余 16mm, 均分 2 个抽屉, 桌面上配防雾化镜面玻璃, 采用 4*4 方管桌腿壁厚 1.5mm 制作, 采用满焊焊接, 表面经脱脂、磷化、水洗、烘干工艺处理, 静电粉末喷涂。 6、五金件: 连接螺栓经表面光滑平顺, 无毛刺, 耐腐蚀, 耐酸, 耐碱。 7、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	张	3	1600	4800

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
62	操作桌2	凡丰	1、规格：1200*600*760mm。	1、规格：1200*600*760mm。 2、用材：采用E0级实木多层板。 2、饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 3、封边：ABS封边条，所有外露露面用2mm厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 4、结构：台面厚度25mm，采用Φ50mm圆管桌腿，壁厚1.5mm制作，采用满焊焊接，表面经脱脂、磷化、水洗、烘干工艺处理，静电粉末喷涂。 5、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	张	4	800	3200
63	化妆椅	优茂	1.规格：575*430*790。	1.规格：575*430*790。 2.椅背：PP椅背。 3.椅座：电镀钢架一体成型PP椅座，可拆装方便运输。 4.椅架：电镀实心雪橇架，配双排扣脚垫。 5.椅身颜色可选黑色/白色/灰色/黄色/蓝色/红色。 6.颜色根据甲方确认的制作。	广东中山	张	3	190	570
64	鞋柜	凡丰	1、规格：1200×400×400mm。	1、规格：1200×400×400mm。 2、用材：采用E0级颗粒板。 3、饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS封边条，所有外露露面用2mm厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：采用顶板、侧板及隔板厚度为16mm，开放式置物格8个，座垫采用高密度回弹海绵(密度为40-50kg/m3)填充，面料为棉麻材质，面料颜色可选。	江苏常州	张	8	700	5600

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				6、颜色根据甲方确认的制作。					
65	鼓号柜	凡丰	1、规格：1000×600×2000mm。	1、规格：1000×600×2000mm。 2、用材：采用 E0 级颗粒板。 3、饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、柜体：采用顶板、侧板及隔板厚度为 16mm，柜体设可活动隔板，根据鼓号大小定制规格。 6、五金件：五金件：连接螺纹栓表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 7、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	米	6	1500	9000
66	讲台	凡丰	规格：1200×700×850mm。	规格：1200×700×850mm。1、产品结构：钢木结构。 2、台面：台面采用 25mmE0 级实木多层板，1mm 厚塑制封边条机械封边。 3、结构：台面厚度 25mm 厚，其余板材 16mm 厚，桌面三边抛高 50mm，桌下设置两抽屉，采用 16mm 实木多层板，1mm 厚塑制封边条机械封边，高度 180mm。桌腿采用 30*60 门字形钢架，内包 16 板材，桌下配横梁采用 40×20×1.2mm 方管。钢架整体采用静电粉末喷涂处理。 4、辅材及配件：采用优质 304 不锈钢铰链。 5、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	张	48	900	43200

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
67	课桌核心产品	优茂	650*450*610-760mm	(一) 面板: 1. 材质: 采用 ABS 耐冲击塑料新料。 2. 尺寸: 650mm*450mm±10mm。 3. 功能: (1)靠胸前处有一内弧造型设计。(2)面板上有一个笔槽。(3)面板左右有不妨碍手臂平放之防滑挡条。(4)表面细纹咬花不反光。4. 面板底部有强化承重设计。尺寸为 510*30mm ± 10mm 。 (二) 书箱: 1. 材质: 采用 PP 耐冲击、高韧性塑料新料。 2. 功能: 桌斗采用 PP 料经注塑一次性成型,斗跟书包钩是一体成型。桌斗尺寸 610*422*160±5mm,桌斗底部采用镂空设计,有 42 个排水孔,缝隙宽度为 5mm,既能防止夹伤手指,又能排水通风透气。外形美观,坚固耐用。斗前有长 445mm (±10mm),宽 59mm (±10mm) 的笔槽。便于学生放文具。 (三) 桌钢架: 1. 材质及形状: 椭圆型钢管。 2. 尺寸: 椭圆管 30*60 套 25*54*1.2mm。采用全周满焊焊接,结构牢固。长期使用不会产生摇晃、松散的现象。 3. 表面涂装: 焊接完成的钢管架,表面经酸洗、脱脂、磷化处理,耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末,经高温粉体烤漆,需无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。涂层需平整光滑、清晰。 4. 功能: 左右脚架各安装一组调节钮。钢管表面需有刻度标示。	广东中山	张	336	480	161280

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				5. 桌面升降高度范围为 610-760mm。 （四）多功能挂勾： 1. 材质：与书包斗一体成型采用 PP 耐冲击、高韧性塑料新材料，结构安全。 2. 尺寸：56mm*28mm；厚≥5mm。 3. 功能：可挂置物品及水瓶。 （五）脚垫： 1. 材质：采用 PP 加耐磨纤维塑料制作，耐磨抗老化。 2. 功能：采钢板螺丝锁付方式固定，附 2 个水平调整钮，可调校桌子平整。					
68	课椅	优茂	/	（一）靠背： 1. 材质：采用 PP 耐冲击、高韧性塑料。 2. 尺寸：410mm*300mm±10mm。 3. 功能：表面竹元素设计，八条透气孔，靠背弧度符合人体工学。表面细纹咬花，防滑不反光；经特殊工艺安装，表面不裸漏螺丝钉，无法拆卸。 （二）坐垫： 1. 材质：采用 PP 耐冲击、高韧性塑料。 2. 尺寸：400mm*380mm±10mm。 3. 功能：表面竹元素设计，竹节排列式透气孔，坐垫前端向下弧形设计，久坐臀部舒适。表面细纹咬花，防滑不反光。 （三）钢管： 1. 材质及形状：方形及椭圆型钢管。 2. 尺寸：采用全周满焊焊接，结构牢固，长期使用不会产生摇晃、松散的现象。	广东中山	张	336	150	50400

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				3. 表面涂装：焊接完成之钢管架，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。 4. 功能：左右脚架各加装一组高低调节钮。不需使用任何工具即可调出所需的高度，钢管表面需有刻度标示升降高度340-440mm。 （四）脚垫： 1. 材质：采用 PP 加耐磨纤维塑料，耐磨抗老化。 2. 功能：采钢板螺丝锁付方式固定，长期使用不脱落。 （五）塑胶篮： 1. 材质：置物篮采用 pp 耐冲击、高韧性塑料。 2. 尺寸：299mm*389mm*80mm±10mm。 3. 采用耐重结构制作，承重≥80 公斤，不弯曲变形，可放置大型书包。					
69	书包柜	凡丰	1. 规格：4800*400*900mm。	1. 规格：4800*400*900mm。 2、用材：采用防火双饰面 E0 级实木多层板，燃烧性能 B1 级； 3、饰面：环保三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，热熔后与板面形成一体，无显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面为 12mm 人造石台面，柜体采用 16mm 板制作，柜体由横板 2 层，竖板 15 块，均分为 48 格。每个格子包含号码牌贴纸（横向排序 1~16、17-32、33-48）。 6、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	个	48	4000	192000

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
70	清洁柜	优茂	1、规格：900*400*1800。	1、规格：900*400*1800。 2、柜身：双开门不锈钢清洁柜，材质为 304 不锈钢厚度为 0.8mm 内置三个储藏格。包含一根不锈钢横挂杆用于拖把挂钩，包含毛巾挂杆 6 根，底部设有溢水槽。	广东中山	个	48	2300	110400
71	接水盆	优茂	1、规格：370*300*130mm。	1、规格：370*300*130mm。 2、PP 材质 颜色：淡蓝色。	广东中山	个	48	60	2880
72	书柜	凡丰	规格：850*400*1600mm。	1、规格：850*400*1600mm。 2、用材：采用防火双饰面 E0 级实木多层板。 3、封边：ABS 封边条，热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 4、结构：顶板 25mm 其它为 18mm 厚，上部为开放格，内部多层隔板书架，下部为板式对开门隐藏式拉手；内设一层隔板。 5、五金件：连接螺纹栓表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 6、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	个	48	900	43200
				投标总报价（人民币：元）					2380000

常州市诺凡家具制造有限公司

企业名称（加盖公章）：常州市诺凡家具制造有限公司

日期：2025 年 4 月 22 日