



### 1.4 分项报价表



序号	货物名称	规格/品牌/型号	原产地	制造商名称	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)
1	智能高速球形摄像机	支持 1/2.8" 400 万 23 倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光 100 m；支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测；适用于农田、森林，河道、水库、矿区、野外等场景；支持 23 倍光学变倍，16 倍数字变倍；支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率；支持 3D 数字降噪，支持真宽动态；支持定时抓图与事件抓图功能；支持定时任务，一键守望，一键巡航功能。/时祺/SQ-QJ400W	杭州	杭州时祺科技有限公司	2	套	7000	14000
2	球机专用立杆	立杆高 5 米，壁厚国标 2.2mm, 140 转 76，含球机横臂等支架，热镀锌防腐处理。/坛枫/定制	福建	福建坛枫项目管理有限公司	2	套	2000	4000
3	监控柜	定制：304 不锈钢防水材质，尺寸：300mm*400mm*170mm，板材厚度 1.2（内部含配套的插座、空开等所有电器件，需满足实际需求）。/时祺/定制	杭州	杭州时祺科技有限公司	2	套	800	1600
4	供电及辅材	监控供电，线缆：RVV-2*2.5、RVV-2*4、六类网线、线管等，需满足实际需求。/坛枫/定制	福建	福建坛枫项目管理有限公司	2	套	500	1000
5	存储卡	256G 视频存储卡/时祺/256G	杭州	杭州时祺科技有限公司	2	张	500	1000
6	视频流量卡	3 年视频流量卡, 10G/月。/时祺/10G	杭州	杭州时祺科技有限公司	2	张	300	600
7	水泥预制	立杆水泥地基，含地笼等预埋件，尺寸：80cm*60cm*60cm；C25 混凝土。/坛枫/定制	福建	福建坛枫项目管理有限公司	2	套	5000	10000
8	智能虫情测报设备	1. 能自动拍照、上传害虫图片，可自动清理死虫体。 2. 支持电脑客户端、网页版、移动端版数据共享，同时能够实现自动分析相	杭州	杭州时祺科技有限公司	1	套	22500	22500



		<p>关数据，历史数据可实时在线免费存储、查阅、下载表格及图片，方便使用人员进行数据的横向比较和纵向分析。</p> <p>3. 整体结构采用 304 不锈钢材质或不锈钢喷塑。</p> <p>▲4. 撞击屏互成的度夹角不低于 120°。注：提供国家认可的检测机构出具的检测报告（具有 CMA 标识）或校准证书。</p> <p>5. 捕捉口外围设有滤网，防止非目标体大虫子进入机器内部，影响小虫子自动识别，设备配备防雨百叶和防雨棚，保证在雨天也能正常工作；</p> <p>6. 虫体处理：远红外虫体处理，仓温度 85±5℃，虫体处理致死率不低于 100%，虫体完整率 ≥100%。</p> <p>7. 同时设备自带传送带散虫平铺结构，传送带准确的将虫体运输带拍照区域内，保证虫体不堆叠，能确保会让每一个虫子特征都可以被拍的清楚，为自动识别和人工矫正打好基础，分散率 100%，无堆叠。</p> <p>8. 测报灯可以引诱并识别常规大田害虫不限于草地贪夜蛾、草地螟、玉米螟、蝼蛄、金龟子、大螟、二化螟、白背飞虱、稻飞虱、褐飞虱等，识别率 ≥85%；</p> <p>▲9. 可实现自动雨控及排水，能将雨水、虫分离。注：提供国家认可的检测机构出具的检测报告（具有 CMA 标识）或校准证书。</p> <p>▲10. 具防雷击功能。注：提供国家认可的检测机构出具的检测报告（具有 CMA 标识）或校准证书。</p> <p>11. 控制功能：可通过触摸屏现场控制及软件端远程手动监测控制设备，诱虫灯开启、手动拍照、光控时控切换、拍照间隔时间、有线、无线网络切换功能、流量限流、GPS/北斗定位等功能；</p> <p>12. 设备工作环境：可在-40 到 70℃，湿度 0-98%的环境中正常工作。/时祺/SQ-CQCB-300</p>						
9	户外大显示 P2.5	<p>屏体净尺寸：1.92m*0.96m=1.84 m²</p> <p>1. 像素点间距：2.5mm；</p> <p>2. 亮度：≥4200cd/m²；</p> <p>▲3. 屏幕水平视角：140±10度。注：提供国家认可的检测机构出具的检测</p>	山东	维康（山东） 智能科技股 份有限公司	1.84	m²	10000	18400



		<p>报告（具有 CMA 标识）或校准证书。</p> <p>▲4. 灰度等级：红、绿、蓝各 14-16bits。注：提供国家认可的检测机构出具的检测报告（具有 CMA 标识）或校准证书。</p> <p>5. 控制方式：计算机控制，逐点校正对应，视频同步，实时显示；</p> <p>6. 工作温度范围：-20-40℃；工作湿度范围：10%-90%RH；</p> <p>7. 防护性能：超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷（可选项）</p> <p>▲8. 整屏平整度：≤0.1mm。注：提供国家认可的检测机构出具的检测报告（具有 CMA 标识）或校准证书。</p> <p>▲9. 防水试验：符合 IPX5 要求。注：提供国家认可的检测机构出具的检测报告（具有 CMA 标识）或校准证书。</p> <p>▲10. 智能除湿功能：长时间没有使用屏体，屏体自动切入除湿模式，通过预热灯珠，蒸发掉灯珠内部湿气，使屏体从 10%到 100%亮度逐步显示，达到保护 LED 灯。注：提供国家认可的检测机构出具的检测报告（具有 CMA 标识）或校准证书。/维康/PJ2000</p>						
10	接收系统	<p>1. 集成 HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低；</p> <p>2. 减少接插连接件，减少故障点，故障率更低；</p> <p>3. 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度；</p> <p>4. 全新灰度引擎，低灰度表现更佳；</p> <p>5. 细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题；</p> <p>6. 支持 14bit 精度的色度、亮度一体化逐点校正；</p> <p>7. 支持所有常规芯片、PWM 芯片和灯饰芯片；</p> <p>8. 支持静态屏、1/2~1/64 扫之间的任意扫描类型；</p> <p>9. 支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏；</p> <p>10. 单卡支持 16 组 RGB 信号输出；</p>	山东	维康（山东）智能科技股份有限公司	5	张	150	750



		11. 支持超大带载面积，单卡带载 128*512，256*256； 12. 先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； 13. 支持 DC 3.3V~6V 超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响。/维康/5A-75B						
11	显示屏控制系统	用于 LED 显示屏控制和播放的专业软件，该软件功能丰富、性能优越，兼具良好的操作界面，易学易用。支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放；支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示；支持时钟、计时、天气预报显示；支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、复合视频)播放；支持多页面多分区节目编辑；软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现。 /维康/LEDVIS	山东	维康（山东）智能科技有限公司	1	套	3000	3000
12	屏体钢结构框架	双立柱安装，立柱高 1.2m，含边框尺寸：2.02m*1.06m=2.14 m <sup>2</sup> 结构用钢符合《GB50017-2003 钢结构设计规范》规定的 Q235 要求。/坛枫/定制	福建	福建坛枫项目管理有限公司	2.14	m <sup>2</sup>	2100	4494
13	电线及辅材	国标铜线 RVV 3*2.5 200 米；配套 DN20 镀锌线管、钢钉线卡等辅材。/时祺/定制	杭州	杭州时祺科技有限公司	1	项	6000	6000
14	基础平台	新建设备操作平台 12.7m <sup>2</sup> ，尺寸：6.90m*1.85m，平台为塑木地基，塑木板材 2.3 厚。 新建围栏 17.5m，围栏采用公园塑木架式，高出平台 1.2m。 围栏上开设 1 套 1 米宽人行门，材质及样式同围栏。（需满足招标方要求）。 /坛枫/定制	福建	福建坛枫项目管理有限公司	1	套	10000	10000
15	人行栈道	新建 1.5 米长塑木栈道，方便人员进出，塑木板材 2.3 厚，尺寸：1.5m*1m。 /坛枫/定制	福建	福建坛枫项目管理有限公司	1	套	5000	5000
16	闸门	闸门尺寸：600mm*800mm；铝合金/不锈钢材质、闸门适用于正反向水压条件，闸门结构坚固、耐磨耐蚀性强。 ▲检测内容：低温工作试验；技术要求：样品状态：通电工作；温度变化速	杭州	杭州时祺科技有限公司	8	套	6500	52000



		<p>率：1℃/min；试验温度：-28℃；试验时间：2h；试验期间和试验后样品应正常工作；检测结果：符合要求。注：提供国家认可的检测机构出具的检测报告（具有 CMA 标识）或校准证书。</p> <p>▲检测内容：高温工作试验；技术要求：样品状态：通电工作；温度变化速率：1℃/min；试验温度：70℃；试验时间：2h；试验期间和试验后样品应正常工作；检测结果：符合要求。注：提供国家认可的检测机构出具的检测报告（具有 CMA 标识）或校准证书。/时祺/定制</p>						
17	驱动电机	高性能驱动电机，DC24V 直流电机，频繁启停，宽速度调节范围。/飞腾/定制	浙江	飞腾精密传动（浙江）有限公司	8	套	3000	24000
18	定制支架	600mm*800mm 闸门专用定制闸门支架 电机固定支架 电池固定支架 限位开关固定支架/时祺/定制	杭州	杭州时祺科技有限公司	8	套	800	6400
19	限位器	高、低限位器，额定电流 10A，触点数 1NO+1NC，操作力 200N，接线方式插入式。/比克/定制	浙江	浙江比克电器有限公司	8	套	450	3600
20	太阳能供电系统	包括电压为 36V，优质铝合金为边框材质的单晶硅太阳能电池板、一体支架（控制器，电池置于支架内部），MPPT 智能控制器（内置），24V 三元聚合物锂电池组，用于给设备供电的 DC 线。/语思/定制	杭州	杭州语思科技有限公司	8	套	2000	16000
21	智能终端灌溉控制设备	控制柜外壳采用镀锌板材质钣金而成，坚固稳定，表面喷涂防水防锈工业级油漆，防水防锈，进出线口采用防火泥封堵，有效防止雨水，昆虫进入；内部元器件采用品牌空开，接触器，热保护器，多路控制器输出，本地远程控制方式自由切换，实现控制效果的反馈，远程控制灌溉闸门，实现智能启停，多路控制可选择；远传通讯方式：4G/5G；控制方式：现场手动控制、远程电脑或移动终端控制；控制功能：可与 485 控制模块配套使用实现远距离控制，也可通过自身继电器与配套配电柜配合使用；供电方式：电池/太阳能/多供电方式可选，使用环境：温度-20~60℃，湿度 0~90%RH。	杭州	杭州时祺科技有限公司	8	套	3000	24000



		<p>▲检测内容：在低温工作试验；技术要求：样品状态：通电工作、温度变化速率：1℃/min、试验温度：-28℃；试验时间：2h；试验期间和试验后样品应正常工作；检测结果：符合要求。注：提供国家认可的检测机构出具的检测报告（具有 CMA 标识）或校准证书。</p> <p>▲检测内容：高温工作试验；技术要求：样品状态：通电工作；温度变化速率：1℃/min；试验温度：70℃；试验时间：2h；试验期间和试验后样品应正常工作；检测结果：符合要求。注：提供国家认可的检测机构出具的检测报告（具有 CMA 标识）或校准证书。/时祺/定制</p>						
22	水泥预制	沙、砖、水泥、具体尺寸以现场环境需要。/坛枫/定制	福建	福建坛枫项目管理有限公司	8	套	3000	24000
23	数字农田	<p>利用 GIS 技术，将农田的区域范围、地块分布、设备分布等情况进行可视化展示；农田管理者可以直观地了解农田的实际情况，从而为合理规划、种植计划和农事计划提供有力支持；查看地块的详细信息，包括地块名称、面积、农作物种类等；实时监控地块的墒情数据、虫情数据、苗青长势情况、天气情况等，帮助管理者了解地块作物的环境状况；结合农田退水时监测农田退水的水质情况，参照江苏省重点地区农业绿色发展和源头减排标准以及当地生态部门标准设定标准值参数，一旦出现异常情况立即预警提醒，确保农田退水达标排放。</p> <p>（以上数据提供历史数据对比）/时祺/SQ-ZHNY2000</p>	杭州	杭州时祺科技有限公司	1	套	67500	67500
24	精准灌溉	<p>根据土壤湿度和作物需水量，实现精准灌溉，减少水资源浪费，提高灌溉效率。</p> <p>依据后台精准算法实现现场灌溉一体化设备的联动，实现自动/远程启/停；实时显示灌溉设备的当前状态。/时祺/定制</p>	杭州	杭州时祺科技有限公司	1	套	64000	64000
25	病虫害防控	<p>系统配置作物生长图谱以及虫情知识库，可结合现场虫情监测设备制定虫情发生预警提醒，根据虫情发生情况识别种类、数量通过 AI 算法给出防治建议，同时虫情系统可根据当地农技推广部门需要上传相关数据。/时祺/定制</p>	杭州	杭州时祺科技有限公司	1	套	42156	42156



26	智能农机管理	接入农场内部智能化的农机装备，显示智能农机的定位、实时跟踪农机设备的作业进度，获取农机设备的作业信息，实现农机定位、农机作业面积实时统计、作业质量实时计算功能； 对农机设备的作业数据进行统计分析，如不同季节、不同作物的作业面积、作业效率等数据； 生成各类统计报表，为农业生产决策提供数据支持，例如，通过分析多年的收割作业数据，确定最佳的收割时间和收割方式，以提高产量和质量。/时祺/SQ-NJGL-500	杭州	杭州时祺科技有限公司	1	套	15000	15000
27		收割机智能化改造，将农机作业探测的设备安装在收割机上，实现定位、定位精度优于 20cm(CEP)、支持 4G/5G 无线通信、能将定位、作业状态(质量)、图像等作业数据保存至数据存储 模块、作业状态监测性能作业状态监测精度≥99%、数据采样间隔 1 秒 1 次、卫星定位支持 GPS/BDS。/时祺/SQ-NJGL-500	杭州	杭州时祺科技有限公司	3	套	45000	135000
28	农业小管家	手机端展示农场地块区域范围、地块分布、设备分布等情况，并且对地块安装的设备的数据实时显示和数据异常情况预警提醒（虫情数据、视频监控画面、气象数据、墒情数据、农田退水尾水监测数据）； 对灌溉设备的远程控制，以及状态提醒。/时祺/SQ-NYGJ-100	杭州	杭州时祺科技有限公司	1	套	36000	36000
29	云服务器	CPU 8 核，内存 16GB，存储 80GB 可扩展硬盘。/时祺/定制	杭州	杭州时祺科技有限公司	3	年	6000	18000
30	运维服务	设备安装、调试；软件部署；软硬件集成；用户培训、指导使用，质保期内的服务。/时祺/定制	杭州	杭州时祺科技有限公司	1	项	150000	150000
合计（即投标总价；币种：人民币；单位：元）：							780000	
核心产品品牌								
我单位所投核心产品的品牌为： <u>        时祺        </u>								
备注：招标文件未列明核心产品的，无需填写该项。								