

政府采购合同（合同编号）

采购单位（全称）：沭阳县民政局（简称甲方）

中标供应商（全称）：江苏瑞德信息产业有限公司（简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就沭阳县 2024 年消费品以旧换新居家适老化改造项目（第一批）相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、下列文件为本合同不可分割部分：

- (一) 中标（成交）通知书；
- (二) 竞争性磋商文件；
- (三) 乙方中标（成交）的投标（响应）文件；
- (四) 乙方在采购过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

二、合同内容：

- (一) 服务内容：完成沭阳县 2024 年消费品以旧换新居家适老化改造项目（第一批）相关事项，详见竞争性磋商文件。
- (二) 服务期限：2024 年 12 月 31 日前完成所有改造任务。
- (三) 服务地点：沭阳县。
- (四) 质保期限：一年。

三、价格与支付：

以旧换新目录



序号	适老化需求	改造内容	功能/参数	参考图片 (图片仅供参考)	数量	单位	单价 (元)	备注
1	防滑处理	防滑地垫	1、尺寸：580*880mm 2、表面防滑花纹设计，增加脚部摩擦力，防止老人滑倒； 3、背面设计大吸力吸盘可轻松吸附于光滑地面，不会偏移； 4、吸附力强，透水快，防止老人在洗澡时由于水渍过多而摔倒。		1	块	43.70	


		防滑地胶	0.9x15米、1.2x15米 产品参数： 边条厚度4.3毫米左右。		1	米	180.50	
2	地面高差处理	橡胶坡道	宽度15cm-20cm 防滑纹理，边缘打磨，抗压 橡胶更耐用，防水防滑不变形解决路面的高度差，打造无障碍路面，方便轮椅老人安全通行 坡道1、可灵活、有效解决室内外路面的高低差，打造无障碍路面，方便使用轮椅的老人安全通行 2、采用天然橡胶材质、耐水防滑、无需安装，方便携带，实用性极高；		1	米	76.00	
		水泥坡道	1、材质：水泥混凝土； 2、拆除原路面或台阶，新做坡道。坡道尺寸：按照实际情况定制； 3、要求用C30混凝土浇筑200mm厚，面层抹灰，坡面防滑。		1	平方米	95.00	
3	门槛移除	门槛移除	根据需求施工 移除门槛，保证老年人进出无磕碰跌倒风险，方便轮椅进出。		1	项	47.50	
4	平整硬化	平整硬化	地面清理，局部凿除，砼找平，水泥铺设、收光（含人工、主材、辅材）		1	平方米	245.10	
5	蹲便器改座便器	蹲便器改座便器	拆除，粉平，防水，改管，贴瓷砖（含施工费及材料成本费用），含1个马桶； 减轻蹲姿造成的腿部压力，减轻老年人如厕下蹲、站立困难，方便乘轮椅老人使用。		1	项	2422.50	
6	浴缸/淋浴房改造	浴帘、浴杆	拆除浴缸、淋浴房，更换浴帘、浴杆 浴杆免打孔伸缩杆、适用于任何墙面，浴帘宽度120-260cm，长度180cm。		个	1	19.00	
7	适老智能坐便器	适老智能坐便器	坑距：300/400MM 额定电压：AC220V50Hz 材质：优质陶瓷 符合适老高度，可减少老人因弯腰擦洗引起的跌倒等隐患。		1	个	3087.50	

8	适老智能马桶盖	适老智能马桶盖 长度 50.8CM (±5CM) 额定电压： AC 220V 50Hz 材质： PP 缓降盖板 适合居家原座便器：可减少老人因弯腰擦洗引起的跌倒等隐患。		1	个	1995.00	
9	坐式沐浴器	高度≥1.3米 材质：金属+塑胶； 颜色：白色； 承重：150KG； 双臂可以独立旋转，双侧喷淋臂可雾化出水，出水孔角度可调，随心所欲； 环状包裹式洗浴，可站立亦可坐式洗浴。		1	套	950.00	
10	如厕扶手	1、尺寸：底座 80*195mm, 扶手尺寸 600*130*700mm 内衬部分为 1.0mm; 2、厚度：外壳管径 35mm、壁厚≥3.0mm; 3、材质：外壳为优质 ABS 材料 内衬部分为 201 不锈钢管 连接管件整体为整体金属外包抗菌 ABS。		1	个	256.50	
		盖外尺寸：50cm 1、外管材质：ABS 材质，直径 35mm; 2、内管材质：不锈钢内管，直径 25mm; 3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，适合抓握。		1	个	62.70	
11	床边扶手	1、参考尺寸：底座 500*600mm; 底座厚度：35mm; 高度：750mm~850MM 高度五档可调；扶手宽度 330mm 2、材质：ABS+铝合金 可置放在床边、沙发边，辅助老人起身平稳下床、躺卧时抓扶，避免翻身意外跌落		1	个	327.75	
12	淋浴区扶手	135 度扶手 外径≥35MM 辅助老人起身、支撑； 使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料。		1	个	19.00	

		T型扶手	外径≥35MM 辅助老人起身、支撑； 使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料。		1	个	19.00	
		L型扶手	1、尺寸：60*40cm； 2、外管材质：ABS 材质，直径 35mm； 3、内管材质：不锈钢内管，直径 25mm； 4、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，适合抓握。		1	个	123.50	
13	高差处和过道扶手	高差处和过道扶手	外径≥35MM 辅助老人起身、支撑； 使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料。		1	米	19.00	
14	下压式门把手改造	下压式门把手改造	1、适配门厚度：35-50mm 2、合金、铜芯		1	套	104.50	
15	台面改造	厨房燃气灶操作台	1、尺寸≥120*50*70CM 2、加厚 304 不锈钢 0.8mm 厚 3、放置厨具燃气灶，承载能力强，稳定性高，易于清洁、消毒		1	张	1092.50	
16	适老可升降灶台	升降式操作台	宽度 600mm 材质：不锈钢或石英石 将厨房操作台改造为升降橱柜，便于轮椅进出		1	米	760.00	

17	厨房适老升降吊柜	厨房适老升降吊柜	尺寸:宽度 350*高度 800mm 吊柜可上升、下降和暂停，吊篮垂直升降、免开柜门，方便老年人放/取物		1	套	570.00	
18	适老化盆和境柜	适老化盆	1、人造石一体盆，含五金配件 2、柜体为防潮 E0 级环保实木多层板+防水封边		1	套	1995.00	
19	水龙头改造	抽拉台盆龙头	185mm*170mm 甄选黄铜铸造，加厚加重，更耐用 表面电镀处理 主体底座 30-40CM 抽拉尺寸 60-80CM		1	套	532.00	
20	更换或新增灯具	客厅卧室 更换吸顶灯	1、采用 LED 光源，高透光，光源均匀柔和不刺眼； 2、功率：18W-24W； 3、外径：230MM； 4、灯体采用橡胶密封条增加密封性，可有效防止灰尘蚊虫进入。		1	个	199.50	
21	安装感应夜灯(地灯)	安装自动感应灯具	充电款 600 毫安 人体感应款； 输入输出电压:5 (V) 1A； 灯罩材质:ABS+PC； 外形尺寸:96*92*29mm； 感应开关:开，关，感应； 亮度开关:三档可调,(20%, 50%, 100%); 电池容量: 600 毫安； 灯光颜色:暖光； 光源功率:0.6W (W)； 充电: USB (TYPE-C 口)； 净重: 93g； 感应范围: 黑暗环境下，正面水平 100 度，3 米以内。人离开感应范围 30 秒左右移动熄灭。		1	个	72.20	
22	安装防撞护角/防撞条	防撞条	1: PVC 材质+3M 双面胶； 2: 尺寸: 100cm, 3.5cm*3.5cm*厚度 0.7cm		1	米	17.10	
		防撞角	1: 尺寸: 5.5*3.5*1.2cm 2: 材质: NBR 材质+3M 双面胶 3: 功能: 产品柔软有弹性是环保 NBR 材质粘贴 3M 品牌胶带更加牢固有效		1	个	4.37	

23	一键呼叫装置	紧急呼叫器	用于老人身体不适或摔倒后紧急求救，主要安装在卧室，洗手间等		1	个	242.25	
24	人体感应探测器	健康守护仪	1、通过 24G(60G) 雷达模块在一定距离内隔空检测人体活动状态，通过本设备数据采集处理后形成各种告警或者事件上传平台 2、额定工作电压电流：5V 200MA 3、支持卡类型：三网通 4G 物联网卡 4、接收灵敏度：-90dBm~-102dBm 5、发射功率：23dBm +/-2.7dB 6、设备安装方式：顶装，安装高度>2m 7、检测距离：直线 5m 静坐,>7m 运动距离(胸腔) 0.5< x <1.3m 8、检测范围：挂高 3m, 静止人体检测覆盖半径 3.5~4m		1	个	285.00	
25	门磁感应器	门磁感应器	开门报警，物联网平台统一管理，免费配套电池 产品技术参数： 电池供电：DC 1.5A AAA 电池 2 颗 工作电压：2.2V~3V 工作电流：80mA WIFI 标准：2.4GHz 指示灯：蓝灯（指示灯配网） 外壳材质：PC+ABS 防火防燃 工作温度：-10℃~+50℃ 静态电流：≤5uA 报警电流：≤30mA 产品尺寸：105 x 27 x18.5MM 产品重量：0.043kg(带包装)		1	个	28.50	
26	燃气报警器	燃气报警器	五合一智能空气管家，能够检测空气中的甲醛，VOC，二氧化碳，温度，湿度五项数据，实时上报，手机 APP 远程查看，全屋智能联动。使用 MEMS VOC 传感器件作为检测空气中有机化合物气体 (VOC) 的模块。UART 通信数据输出，根据 VOC 数据计算和等效甲醛，CO2 输出。其具有体积小，功耗低，灵敏度高，响应速度快等居多优点。 检测气体有机化合挥发气体：氨气、氢气、酒精、一氧化碳、甲烷、丙烷、甘烷、苯乙烯、丙二醇、酚、甲苯、乙苯、二甲苯、甲醛等。生活烟雾：香烟、木材、纸张燃烧烟雾、烹饪油烟等生活异味：生活垃圾，腐烂臭气等。		1	个	19.00	

27	溢水报警器	溢水报警器	<p>电池: CR2 x 1 电池寿命: 1年 (报警 2500 次) 工作温度: 0~40°C WIFI 标准: 2.4GHz 指示灯: 蓝灯 (指按键指示灯配网) 外壳材质: PC+ABS 防火防燃 防水: IP45 备用电流: 10uA 产品尺寸: 68* 68* 34MM 产品重量: 0.05kg(带包装)</p>		1	个	19.00	
28	烟雾报警器	烟雾报警器	<p>响应时间 ≤3 秒 恢复时间 ≤10 秒 工作温度 -20°C~50°C 工作湿度 ≤95%RH 存储温度 -50°C~60°C 存储湿度 ≤60%RH 灵敏度 0.1ppm 酒精③ 稳定性 自适应环境温湿度矫正 物理接口 嵌入式焊接/排针连接方式 输出数据波特率 UART(波特率 9600bps) 输入电压 3~5V DC④ 工作电流 典型值 20mA (5V 输入) 待机电流 <250uA (5V 输入)</p>		1	个	166.25	
29	电力脉象仪	电力脉象仪	<p>1. 数据采集间隔: 数据采集不超过 0.5s; 2. 功耗: 额定工作状态时, 平均功耗小于 5W; 3. 电压输入: 210~240(V) 50(Hz); 4. 工作环境: 温度 0~70(°C), 湿度 0~95% RH 无凝结; 5. 安装: 支持导轨安装; 6. 数据传输: 支持 4G 网络; 7. 数据输入: 支持电压、电流信号采集。</p>		1	台	190.00	
30	防干烧与定时灶具	防干烧与定时灶具	<p>尺寸: 760x450x160mm 灶眼数量: 2 个 适用气源: 液化气 天然气 产品名称: 嵌入式燃气灶 毛重: 11.8kg 熄火保护装置: 热电偶熄火保护 点火方式: 脉冲电子点火 包装尺寸: 861x551x222mm 能效等级: 一级 净重: 9.5kg</p>		1	套	190.00	

			额定热负荷: 5.2KW 产地: 中国大陆 面板材质: 钢化玻璃 材质: 钢化玻璃 气灶结构: 台嵌两用 进风方式: 全进风 1、颜色分类: 黑色					
31	炉具自动熄火保护装置	炉具自动熄火保护装置	1、单阀控制器+针+4 分电磁阀		1	套	160.55	
32	智能监控摄像头	智能监控摄像头	<p>智能双云台摄像机视角范围上下 90 度，左右 355 度，采用高清专用镜头 4mm fixed，分辨率 2304X1296P，300 万 1/2.8-inch CMOS 3M pixels 成像技术，6 颗 850mm 红外灯，红外距离 8-10 米，IR-CUT 自动切换，昼夜监控。H.265 视频压缩技术，高画质，低码率。支持第三方增值服务，可选配 Alexa, Google 语音控制。</p> <p>1. 支持宽动态、3D 降噪、图像翻转、红外夜视、移动侦测、颜色调节； 2. 支持双向语音对讲、报警推送、云台控制、自动跟踪、云台预置位、自动巡航、手机实时录像； 3. 支持云存储、TF 卡录像、最大支持 128G； 8. 支持（选配）人形侦测、人脸识别、车型识别、区域警戒、婴儿哭声检测等智能功能；</p>		1	台	513.00	
33	防跌倒雷达	跌倒检测雷达	<p>通讯方式: 4G 运动检测功能 最大检测距离: ≤4 米 (半径, 成人)； 检测灵敏度: ≤0.2m/s； 反映时间: ≤100ms； 微动检测功能: 最大检测距离: ≤3 米 (半径)； 反映时间: ≤1s； 跌倒检测功能: 最大检测距离: ≤1.5 米 (半径)； 准确检测动作: 快速跌倒动作； 反映时间: 5-180s；时间可调 工作电压: 5V(外接适配器, 默认 Type-C)</p>		1	套	142.50	

		<p>接口)</p> <p>工作温度: -10~50℃, 工作湿度: 5% ~95%RH</p> <p>探测方式: 调频连续波/FMCW</p> <p>雷达频率: 61Ghz ~61.5Ghz</p> <p>探测角度: ≤100° (水平角度), ≤100° (俯仰角度)</p> <p>工作电流: ≤200mA, 发射功率: 6dBm</p> <p>语音识别范围: ≤5 米 (语音版本才支持此功能)</p> <p>支持本地语音关键词报警</p>				
34	坠床检测雷达	<p>坠床 对老年人坠床情况进行监测, 可以通过检测电话语音、 短信等多种手段, 向监护人等发出预警信息。</p>		1	台	142.50
35	生命体征检测雷达	<p>线 长: 2m 工作电压: USB Type-C 5V</p> <p>工作电流: ≤0.3A 通信方式: 4G</p> <p>检测范围: 0.4~1.5m 雷达频率: 60GHz</p> <p>检测角度: 水平角 120 ° , 倾仰角 120 °</p> <p>工作温度: -20℃~50℃ 工作湿度: ≤95% (无凝结)</p> <p>1. 生命体征探测: 实时检测在离床状态、活动状态(活动、静卧)、呼吸率、心率等。</p> <p>2. 睡眠报告分析: 定期生成报告, 包括睡眠时长、在床时长、深睡浅睡、翻身次数、离床次数等, 提供智能分析和趋势</p> <p>3. 异常情况告警: 离床超时未归、呼吸率或心率异常告警, 及时响应潜在风险。</p>		1	台	142.50
36	4G 智能定位器	<p>通讯网络: 4G 网络 (三网通)</p> <p>定位方式: GPS+BD+WIFI+LBS+AGNSS</p> <p>语音通话: 支持 VoLTE (高品质双向语音通话)</p> <p>按键: 2 个机械按键 (1 个 SOS+1 个挂机)</p> <p>电池: DC3.7V 1000mA 聚合物锂电池</p> <p>充电时长: 约 3h</p> <p>待机时长: 7 天</p> <p>充电接口: 标准 type-C 接口</p> <p>佩戴方式: 安全挂扣绳</p> <p>外形尺寸: 96.5mm (长) ×55mm (宽)</p>		1	个	266.00

		<p>×9.5mm (厚)</p> <p>功能：本产品用于外出时进行定位、运动轨迹查询、紧急求救通话对讲、电子围栏等；可通过物联网管理平台集中管理。</p>					
		<p>四脚拐杖</p> <p>材质：铝合金； 厚度：1.2mm 把手：防滑泡沫套； 底座：铁管烤漆 脚垫：橡胶材质 高度多档可调节 辅助腿脚不便的老人日常步行</p>		1	个	114.00	
		<p>单头手杖</p> <p>1: 尺寸：高 70-95cm，厚度 1.2mm 2: 材质：铝合金古铜 3: 调节范围：十档调节 4: 承重：承重 100KG 5: 描述：适合身高 155-185cm</p>		1	个	28.50	
37	手杖	<p>带凳拐杖</p> <p>1. 尺寸：宽：30cm，高：81cm，手柄长度：12cm，坐板尺寸：24.5*21.5cm，使用凳坐尺寸：凳面高度：50cm，握把高度：72cm 2. 以 GB/T 19545.4-2008《单臂操作助行器技术要求和试验方法 第4部分：三脚或多脚手杖》国家标准作为设计生产执行标准，其结构特点如下： 2.1) 主架：由高强度铝合金管材组成，管壁厚度为 1.5mm，管径：22mm，表面处理阳极氧化雾面，整支拐杖的螺母使用尼龙带帽防松螺母，提高了使用寿命和整体的美观性。 2.2) 凳板：凳板是由 ABS 工程塑胶料一次注塑成型，经久耐用，形状根据人体臀部学设计。 2.3) 握把：由 ABS 工程塑胶料一次注塑成型，形状是根据人体手掌工学设计，表面带有防滑纹。 2.4) 支架扣：支架扣采用的是实心全铝合金材料加工而成。 2.5) 脚垫：托底式防滑脚垫，内衬钢片更防滑耐磨。</p>		1	个	147.25	
		<p>适合身高：1.40M-1.80M 多孔调节 智能伸缩范围：65-97 cm 拐杖功能：手电筒灯+FM 收音机+MP3 播放+手动报警+倒地自动报警+锂电池充电 材质：铝合金</p>		1	个	418.00	
38	助行器	<p>1、采用铝合金材质，不会划伤表面，永不生锈； 2、腿部高度可调，适合不同身高；</p>		1	个	218.50	

		<p>3、把手采用高密度 PVC 材质，防滑不断裂；</p> <p>4、双把手设计，适用不同环境使用</p> <p>5、加大加厚天然橡胶脚垫，更耐用、更防滑，内藏金属垫片，更加强其耐用性；</p> <p>6、不用时，折叠非常方便，占地面积小；</p> <p style="text-align: right;">7、</p> <p>橡胶脚垫。</p> <p>辅助腿脚不便的老人日常站立和行走。</p>				
39	适老助行推车	<p>1、铝合金材质</p> <p>适老 2、可助行可推行，配置座椅靠背可休息，内置刹车带驻车功能，上提折叠设计，方便收纳。</p>		1	辆	532.00
		<p>1、产品符合 GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准；</p> <p>2、材质：钢管材质，海面皮革软扶手，手 动 软布坐垫，面料轻便透气；</p> <p>3、可折叠，24 寸大轮，8 英寸小轮。 方便外出自推或由家人、护理人员推行，增大老年人活动空间范围让行动不便的老人，轻松出行。</p>		1	辆	997.50
40	轮椅	<p>1、产品符合 GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准。</p> <p>2、GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准中型号、代号、类型及其他不确定的，请按以下要求执行：</p> <p>1) 手驱动后轮，高靠背；</p> <p>2) 车架材质采用高频焊管，双支撑结构，表面喷塑处理，可折叠；</p> <p>3) 坐垫为加厚海绵软座垫采用软质 PU 材料，面开 U 形开口厕孔，配有大容量 PVC 光面方厕盆，盆托与方厕盆配合顺畅，使用安装方便；背垫为 PU 材料内衬海绵；</p> <p>5) 靠背角度调节 0-90° 位置固定可靠，配置弧形软质地头枕；</p> <p>6) 皮革海绵扶手垫，扶手可拆卸；骨科脚带腿托，高强度塑料脚踏板，踏支架长度可调，抬高的角度可与座面达 180°，并有重力自锁装置，带防倾轮；</p> <p>7) 驻车装置制动后不高于座面；</p> <p>8) 前轮为高品质达 PVC 实心轮胎；后轮为充气轮胎，轮辐钢质，采用辐条；ABS 手扶圈。</p>		1	辆	2641.00

		1、尺寸：≥98cm*62cm*92cm 2、载重：100KG、速度：0~6KM/H 3、车架选A3钢焊接而成；具有强度高；重量轻的特性。 电动轮椅 4、座、靠软垫采用优质牛津布加海棉面料，质地柔软、外表平整美观高档。 5、智能型控制器，具用控制精准，控制器时速为：1~6公里/小时可调节，电量与速度显示功能，可任意360度转向。		1	辆	3372.50
41	洗澡椅	1、坐宽≥40CM 2、椅架为铝合金管材质； 3、高度可调节，带扶手； 凳）4、可放置浴室洗澡使用，也可当居家椅使用。		1	张	247.00
42	生活自助餐具	生活自助餐具 防滑碗、防抖/助食勺子、防抖/助食筷子、防洒盘、防抖/助食叉子等		1	套	294.50
43	防压疮坐垫、靠垫或床垫	尺寸：1950*900mm 1 医用防褥疮气垫的尺寸应符合表 1 的规定。 2 气床垫的充气管的内径 8.2±0.5mm, 壁厚 0.3±0.5mm, 管长不小于 700mm。应符合安全通用要求并列标准：电磁兼容要求和试验中给出的要求 正常工作条件 a) 环境温度：5℃~40℃； b) 相对湿度：不大于 85%； c) 大气压力：700hPa~1060hPa； d) 电源连接：额定电压 220V， 额定频率 50Hz。		1	张	413.25
	防褥疮靠垫	1、尺寸≥500*250*150mm 2、柔软贴合舒适，根据人体设计，让护理翻身更省力。		1	张	38.00

		防褥 疮坐 垫	1、尺寸≥480*480mm 2、材质：植绒面料； 3、轻巧耐拉伸，承重效果佳		1	张	43.70	
44	座便椅	座便 椅	为体弱或行动不便的老人就近如厕，一般放于卧室。 1. 参考尺寸：76*32*50cm，总高度：78-85cm；脚垫到便桶的高度：44-55cm 坐宽：40cm；坐高：29cm。 2. 材质：铝合金、塑料 3. 可拆卸式塑料便桶，方便清理。		1	个	266.00	
45	马桶增 高器	马桶 增高 器	1、宽≥45CM 2、材质：PE； 3、适合人群：腰腿障碍不便人士。		1	个	160.55	
		洗头 盆	1、PP 材质 46*32*12cm		1	个	38.00	
		体位 枕	1、毛圈面料，高弹海绵 2、外罩可拆清洗		1	个	81.70	
46	失能老 年人护 理设备	可调 节靠 背器	尺寸≥55*45cm 承重≥100kg，多档可调 辅助卧床瘫痪、偏瘫老人坐起，预防压 疮，便于长期卧床老人的体位调整多档 可调，满足不同角度需要		1	个	247.00	
		卧床 饮水 杯	1、304 不锈钢 400mL		1	个	95.00	

		便盆	1、PP 树脂材料 加大 加厚 大容量		1	个	20.90	
		接尿器	1、PP 树脂材料		1	个	42.75	
		移位机	车架由优质碳钢管材焊接而成，承重性能更好； 可根据高度自由调节，轻松移位。 解决轮椅到沙发、床、坐便器、座椅等之间的挪位困难问题，方便出行、如厕、洗澡、治疗等护理工作。		1	台	2090.00	
47	助听器	助听器	1、失真率≤10% 2、通道数多，失真率低，频率宽广		1	个	511.10	
		放大镜	1、镜片倍率：5-10 倍 2、相比传统的放大镜，免去上下来回对焦产生的文字或图像变形引起的眼累和眼晕，能够很好的保护眼睛		1	个	104.50	
48	助视器	手持助视器	1、LED 放大镜。镜片倍率：3-5 倍 2、方便老人阅读。LED 照明，黑暗环境也可以方便使用		1	个	65.55	
		老花镜	1、全框树脂镜片		1	副	65.55	

		<p>长度≥35mm</p> <p>放大镜指 带有放大镜，使指甲尖部放大，便于看清楚，使用更加安全。</p> <p>甲钳 因有放大镜，还可以观察指甲的卫生、健康情况</p>		1	个	30.40	
49	设老家 具配置	<p>1、材质：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽，平整，纹理清晰，环保。表面无颗粒，气泡，粗点，颜色均匀，附着力强，透明度高，耐磨性好，色泽柔和，手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p> <p>5、采用≥45 kg/m³高密度海绵。回弹力好、抗老化。</p> <p>6、软包：采用优质纳米 PVC 涂层玻纤布或布纹皮革，防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；</p> <p>7、尺寸：600*400*660</p> <p>▲ 8、投标文件中需提供适老化换鞋凳检测报告原件扫描进，产品符合：GB/T 3324-2017 标准。</p>		1	张	532.00	
		<p>尺寸：500*520*8600mm</p> <p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽，平整，纹理清晰，环保。表面无颗粒，气泡，粗点，颜色均匀，附着力强，透明度高，耐磨性好，色泽柔和，手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p> <p>5、海绵：采用≥45 kg/m³高密度海绵。回弹力好、抗老化。</p> <p>6、软包：采用优质纳米 PVC 涂层玻纤布或布纹皮革，防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；</p> <p>7、产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。整体美观、</p>		1	张	684.00	

		<p>牢 固 、 安 全 、 环 保 。</p> <p>▲ 8、投标文件中需提供适老化餐椅检测报告原件扫描进，产品符合：GB/T 3324-2017、GB 18584-2001 标准。</p>				
		<p>1、材质：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，一底一面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保。表面无颗粒.气泡.粗点，颜色均匀，附着力强.透明度高.耐磨性好，色泽柔和，手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p> <p>▲ 5、投标文件中需提供适老化餐桌检测报告原件扫描进，产品符合：GB/T 3324-2017 标准。</p>		1	张	931.00
50	多功能护理床	<p>1. 床体骨架采用 40*80*1.0mm 的成型方管焊接而成，先进的焊接工艺，焊接质量优质，床体坚固，可承载≥260kg;床腿采用 50*50*1.0mm 成型方管焊接而成；</p> <p>2. 床面：采用 0.8mm 冷轧带钢。条式设计，便于透气并具有防滑功能。</p> <p>3. 床体采用抗菌粉末静电喷涂而成，具有环保、抗菌的作用。床体表面经过除油、除锈，防锈，二次磷化，静电喷涂电焗处理，表面光洁亮丽，不脱落，不生锈；涂料具有有抗菌、防霉作用，属于新世纪绿色健康环保产品。</p> <p>4. 配置铁摇把，丝口圆滑，操作轻松，安全耐用，摇动灵活，无噪音。具有 ABS 防尘罩。为保证传动系统的稳定性，拉杆支轴和拉杆采用高强度管材，确保不断裂。</p> <p>5. 不锈钢为全履式结构，护栏表面经电泳硬化处理，防夹手设计，高强度玻纤尼龙快速定位开关；可根据需要做升降调节，方便病人使用，安全可靠</p> <p>6. 垫子采用 8 公分环保棕垫，床套采用防水布料，防水、防滑、透气。</p>		1	张	1881.00

单价汇总金额： 35196.17

(注：本表由系统自动生成，如需修改请到系统中修改，此表仅作为参考。)

(注：本表由系统自动生成，如需修改请到系统中修改，此表仅作为参考。)

(一) 所有单价包括完成所有采购内容以及本项目所需的所有服务、材料、配件、货物本身、安装调试费、施工费、人工费、相关服务费、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用（含隐蔽工程等）以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化及其他一切因素而变动。

最终结算金额=中标单价*实际实施数量，按实结算，最终不得超过采购预算 151 万元。

(二) 合同价款的支付及付款方式：

合同签订且收到供应商发票后 10 个工作日内，预付合同价款的 10%；改造完工并经书面确认验收合格后付至实际完成量价款的 95%；余款待验收合格满一年后一次性付清（无息）。

注：供应商需提供符合国家税收征管规定的等额正式增值税发票；否则，采购人有权拒绝支付合同价款。采购人可以采用数字人民币方式支付合同价款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

2、结算方法：最终结算金额=中标单价*实际实施数量，按实结算，最终不得超过采购预算 151 万元。

3、每次付款时，需提供以下资料：

- A. 足额合格的发票。
- B. 验收合格证明（老年人家庭改造完成后自主进行质量验收，验收合格确认后，由服务企业向县级民政部门提出竣工申请。通过“居家适老化改造”服务企业端系统应用上传以下材料：改造合同、改造和购置物品清单、房屋改造前水印照片及定位、改造后水印照片及定位；发票和老年人家庭自付部分支付凭证（经济困难老年人家庭除外）、验收合格确认单、申领补贴承诺书（附件 3）、改造企业申领补贴银行账号信息）。

(三) 付款方式：银行转帐或采用数字人民币方式支付。

(四) 根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

四、履约保证金

按照以下第 2 方式确定履约保证收取方式。

(1) 不收取履约保证金。

(2) 履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：采购合同总价的 5% 计取（如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金的，履约保证金按采购合同总价的 3% 计取）。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回到投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

服务类项目，项目履约期满评价合格，出具验收报告（履约评价报告）及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后 5 个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20% 后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）。

五、甲方权利和义务：

(一) 根据甲方管理要求及乙方的相关承诺，对乙方履行本合同情况实行验收考核。如因供货方未及时完成及提交申报资料不及时等原因造成资金无法支付（财政资金被江苏省财政厅收回）由乙方承担责任。

(二) 甲方有义务在适当的范围内公开验收结果。

(三) 有权对乙方履行合同义务提出合理建议包括但不限于更换不称职人员等，且乙方应当服从。

六、乙方权利和义务：

(一) 乙方根据国家标准、行业标准和规范要求及招标规定的质量标准和有关要求完成工作。

(二) 接受并主动配合甲方及主管部门的检查。

(三) 因乙方管理不善而损坏的硬件、设施应负责及时修复，或照价赔偿。

(四) 乙方应做好详细的管理台账，保管好有关设备资料，建立管理档案，并按双方约定将项目情况汇总和有关资料移交甲方。

(五) 乙方进入服务地点应当服从甲方以及服务地点物业管理的相关规章制度。

(六) 施工材料验收及使用规定：1、所有进场设备材料等必须提供出厂合格证、质量证明书等相关证明书。2、需抽样检验或试验的材料，必须合格后方可使用。3、设备材料或附属材料必须经发包方从外观、质量等方面验收合格同意后方可使用。以上各项有一项不符合的，则供应商承担不少于 5000 元违约金，且将不合格材料清退出场。

(七) 乙方须为本项目拟派的现场施工、安装人员购买人身意外险（费用自行承担），如遇特殊意外情况（如人员伤亡、财产损失等），甲方概不负责。在合同期实施期间所有人员发生的一切安全事故的经济赔偿和法律责任均由乙方自行负责。

(八) 本项目所有材料必须为环保材料，符合环保要求，最终需经甲方认可方可进场施工。

七、管理基本要求：

(一) 为确保质量，乙方须安排管理人员进行监督管理，加强安全教育管理和质量监控。

(二) 实施过程中，乙方必须采取周密的安全措施，以避免对人身和财产的损害。

(三) 对于乙方工作不能及时完成，且造成较大影响的，甲方有权要求乙方承担相关违约责任。

八、伴随服务

(一) 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务外，还应当提供下列服务：

- 1、标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；
- 2、提供标的物组装和一般维修所必需的工具；
- 3、在合同规定的期限内对所提供的标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- 4、对甲方管理人员的技术指导或培训。

(二) 除合同另有规定外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。

九、标的物的检验和验收

(一) 在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量或重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

(二) 货物交付后，在安装前应仔细检查货物自身无缺陷后方可安装，如果存在货物破损、自身材质、规格等质量缺陷，甲方有权要求将货物退场，由此引起的一切后果由乙方承担。

(三) 货物进场后乙方继续负责看管工作，如因看管不善所造成的一切损失均由乙方承担；设备进场后乙方应准备好相关初步验收资料，验收内容包括：产地、货号、规格、数量、外观质量、及设备是否完好。甲方应按签订采购合同约定时间组织验收，并出具书面初步验收报告。

(四) 乙方货物全部进场安装调试，并提供相关初步验收资料后3日内，甲方组织验收并出具书面验收报告。如果设备的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检测（检测费由乙方承担），有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔，或直接从应付款中扣除。

十、标的物提出异议的时间和办法

(一) 甲方在验收过程中，应当于双方约定的验收期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。若存在甲方无法检验的质

量问题不受验收期间的限制，但甲方应在发现质量问题后及时提出。

(二) 如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定(甲方无法检验的质量问题除外)。如标的物依法须经行政主管部门验收的，乙方仍应保证标的物通过该验收。

(三) 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

十一、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

(一) 甲方违约责任

1、在合同生效后，非因乙方原因及标的物质量问题甲方要求退货的，应向乙方偿付合同价款的 0.001%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、甲方逾期支付货款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，违约金总额不超过合同价款的 0.1%。因付款审批流程需要，造成合理逾期时间，不视为甲方违约。

(二) 乙方违约责任

1、乙方不能交付(逾期超过二十天视为不能交付)，或因乙方责任造成首次验收未能通过的，甲方有权立即终止合同，并要求乙方偿付合同总价款 1%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

2、乙方逾期交付的，按照逾期交付部分价款金额的每天百分之一支付逾期付款违约金，逾期超过二十天视为不能交付，甲方有权解除合同，乙方同时承担甲方因此遭致的损失费用。

3、合同签订后 3 日历天内乙方必须开工，否则甲方按照 0.2 万元/天扣除乙方违约金，逾期开工超过 10 日历天的，甲方有权解除合同。

4、履行合同过程中，因乙方过错导致甲方被相关部门问责，或者造成负面影响的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担甲方所有损失；甲方因实现本合同权利，救济而产生的费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费用等由乙方承担。

十二、不可抗力

(一) 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生严重后果的，不能免除责任。

(二) 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十三、索赔

(一) 甲方有权根据当地质量技术监督部门或其他有权部门出具的检验证明向乙方提出索赔。

(二) 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、总包配合费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

2、根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

3、用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

4、如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，乙方应当对不足部分予以补偿。

十四、合同的解除

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。并报政府采购监管部门审查备案。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

(1) 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

(2) 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

(3) 有权解除合同的一方，应当在知道或者应当知道违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

十五、知识产权

(一) 甲方利用乙方提交的服务成果所完成的新的技术成果，归甲方所有；

(二) 乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的技术成果，归甲、乙双方共同所有，本合同变更必须经双方协商一致，并以书面形式确定；

(三) 乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费。）

十六、保密条款

双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密，非经秘密提供方的书面授权，不得泄露给本合同之外的任何人，但资料接受方为本合同的目的向其确有知悉必要的雇员（含委托律师、财务等）披露他方提供的保密资料的除外，但同时须指示其遵守本合同规定的保密及不披露义务。否则除应当赔偿因此给秘密提供方造成的全部损失外，还应承担本合同约定的违约金。

十七、合同的生效

本合同在双方签字盖章且在乙方向甲方足额提交履约保证金（合同金额的 5%）后生效，生效合同至政府采购管理部门备案。

十八、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十九、其他附则

(一) 合同份数：本合同一式四份，甲乙双方各执一份，采购代理机构一份，政府采购管理部门一份。

(二) 本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释，在执行过程中双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但须提交采购代理机构一份备存。

二十、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：
联系人：

联系电话：

二〇二四年十二月一 日

乙方：（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

联系人：

联系电话：

二〇二四年十二月一 日

